



TOPFLOOR: Advance, Premium y Premium XL

Definición

El piso flotante, es un tipo de revestimiento que se coloca sin pegar, clavar, ni atornillar, por lo que su instalación es rápida, sencilla y limpia. Se montan sobre pisos o muros, siempre que la superficie sea lisa y firme.

Son llamados también "paneles o tablas" de alta resistencia y estabilidad que soportan las variaciones de humedad y temperatura.

Vienen de diferentes medidas, texturas y colores para que usted pueda elegir a gusto y combinar con el mobiliario del ambiente, ya sea en una oficina, un local comercial, un dormitorio, living, entre otros.

Características

- No sufren desgastes de color por la luz.
- Resisten las colillas de cigarrillos.
- Soportan cualquier producto químico doméstico.
- Resisten manchas comunes y agentes agresivos.
- Son resistentes a marcas, por el roce de muebles, zapatos, artefactos, etc.
- TopFloor es sumamente sencillo de instalar.
- Su rápida colocación permite realizarlo en pocas horas aceptando el inmediato tránsito.
- Posee la particularidad de ser aplicado sobre un contrapiso o sobre el piso ya existente.
- Este producto consigue su terminación final a través de un zócalo que lo fija en todo su perímetro y le confiere calidad e higiene.
- Puede quitar el piso flotante y el piso anterior quedará intacto

**TOPFLOOR: Advance, Premium y Premium XL**

	Advance / Premium	Premium XL
Dimensiones tabla	1195 x 186 mm	1195 x 285 mm
Espesor	9 mm	
Presentación	Caja: 9 tablas Sup /caja: 2 m2 Pallet: 60 cajas 120 m2 Semi 28 Tn: 24 pallets 2880 m2	Caja: 6 tablas Sup /caja: 2.04 m2 Pallet: 60 cajas 122,4 m2 Semi 28 Tn: 24 pallets 2937.6 m2
Grado de utilización	Clase 32 AC4 - alto grado comercial	
Resistencia a impactos	IC1	
Peso	8,30 kg/m2 16.6 kg/caja 996 kg/pallet 23904 kg/equipo semi	8,30 kg/m2 16.9 kg/caja 1015,9 kg/pallet 24382 kg/equipo semi
Textura de superficie	Relieve antideslizante	
Material del núcleo	HDF con tratamiento antihumedad Green barrier	
Backing	Lámina de balance	
Sistema de instalación	Click System, encastre mecánico	
Protección contra ruidos	Requiere el uso de manta bajo piso en la instalación	

topfloor**Normas**

Con referencia a la resistencia de nuestros pisos Top Floor, dicho producto está ubicado dentro de los parámetros de la Norma Europea PREN 13329:1998 (norma reconocida por la Federación Europea de Fabricantes de Pisos Laminados) con la categoría AC4 para tránsito intenso. Esta categoría se otorga sobre los resultados arrojados por el test de abrasión (Taber Test) realizado en las muestras de producción.